

### RMC WOODFILLER QUICK

Rubio® Monocoat Woodfiller Quick ist ein schrumpfechter Einkomponenten-Kitt in Pulverform. Dieses Produkt härtet garantiert schnell aus und wird bei Innenschreinerarbeiten angewendet. Rubio® Monocoat Woodfiller Quick ist umweltfreundlich. Außerdem besitzt es eine sehr gute Abschleiffähigkeit und eignet sich ausgezeichnet zur Einfärbung mit allen Farben aus der Rubio® Monocoat-Angebotspalette.



#### INFORMATIONEN

##### › Spezifische Eigenschaften des Produkts

- schnelle Aushärtung
- schrumpfecht
- umweltfreundlich
- hervorragende Farbaufnahme
- gut abzuschleifen

##### › Technische merkmale

- Physischer Zustand (20°C): Pulver
- Farbe: hell, mittel, dunkel
- Geruch: Charakteristisch
- Physikalische Eigenschaften: Hyroskopisch
- Dichte: 2,4 g/cm<sup>3</sup>
- Löslichkeit in Wasser (20°C) [gew. %]: Mischbar.
- pH: 7
- Feuchtigkeit: maximal 2%

##### › Verpackung

PVC-Eimer - 5 und 25 Kg.

##### › Lagerung

Das Produkt kann 12 Monate in trockener Umgebung und in der Originalverpackung eingelagert werden.

#### INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

##### › Gebrauchsanweisung

5 Teile Rubio® Monocoat Woodfiller Quick mit 2 Teilen Wasser vermischen.  
Das Gemisch kann sofort verwendet werden.  
Nach ± 2 Stunden bei 40% relativer Luftfeuchtigkeit und 20°C abschleifbar.

Rubio® Monocoat Woodfiller Quick kann sich beim Trocknen leicht aufwölben.  
Nach der Vermischung kann das Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 20°C 35 Minuten lang verarbeitet werden.

##### › Reinigung van Werkzeuge

Verwendete Materialien mit Wasser reinigen.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

IHR HÄNDLER:

**HAFTUNG:** Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BVBA ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 25/01/2019. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



**Rubio<sup>®</sup>**  
**MONOCOAT**

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BVBA**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)